BD-30

Bombas de diafragma para AdBlue®

BD-30 230 VCA	02231-CF00000
BD-30 110 VCA	022300200
BD-30 12 VCC	02240-CF00000
BD-30 24 VCC	02241

30 l/min	230 o 110 VCA	12 o 24 VCC	0,37 0,18 kW

ADBLUE





kg 4,775

265x280x170 mm

APLICACIÓN

- Bomba autocebante de diafragma para el transvase de AdBlue
- Está fabricada con materiales compatibles con este fluido para evitar deterioros tanto del líquido como de las partes que estén en contacto con éste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal	30 l/min
Motor	0,37 kW · 230 VCA · 110 VCA · 50-60 Hz · monofásico · autoventilado 0,18 kW 12 o 24 VCC
Consumo	0,7 A (230 VCA) 1,3 A (110 VCA) 12 A (12 VCC) 7,3 A (24 VCC)
rpm	1750 rpm
Funcionamiento	S2 20′
Protección	IP-55
Temperatura	-5 ºC / +40 ºC
Presión	1,6 bar
Entrada/salida	M1″ (incluye racor espiga H1″x19 mm)
Interruptor	ON/OFF
Cable	2 m cable eléctrico con clavija homologada (230 o 110 VCA)



kg 3,200

265x265x130 mm

* Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

Ref. 20201019.V2

gespasa FLUID TECHNOLOGY

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain
+34 973 451 072

www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

QUALITY ISO 9001 CERTIFICATION By ENAC accredited Co.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR