MGE-40Blue

Medidor electrónico de engranajes

MGI-40Blue

Emisor de impulsos

MGE-40BLUE	32690-CF00000
MGI-40BLUE	32700

ADBLUE/DEF AGUA



MGE-40BLUE: 0,877
MGI-40BLUE: 0,887

103,5x80x170 mm
ØxWxH (aprox.)

APLICACIÓN

MGE-40Blue

- Medidor electrónico con cámara de medición con engranajes ovalados de gran precisión.
- Su cámara de medición permite transvasar AdBlue, carburantes, lubricantes (otros líquidos a consultar).
- Puede instalarse en el exterior.
- Dispone de una carátula frontal con junta que evita que, en contacto con el fluido, pueda perjudicar la parte electrónica.
- Carátula extraíble para fácil sustitución de la batería.
- En la parte frontal del medidor se encuentran los elementos necesarios para operar con él. Contiene una pantalla digital de cristal líquido, de fácil lectura y dos pulsadores de control de funciones.

MGI-40Blue

- Generador de impulsos para el montaje en línea, facilitando la información exacta a los sistemas de gestión y control de fluidos.
- Puede instalarse en el exterior.

CARACTERÍSTICAS

MGE-40Blue

Display digital líquido:

- Visualización de los litros suministrados o unidad de volumen en uso
- Muestra los litros o unidad de volumen en uso del último servicio.
- Display de: 3 enteros y 2 decimales (**999,99**), 4 enteros y 1 decimal (**9999,9**) o 5 dígitos enteros (**99999**).

Funciones:

- **Total**. Visualización del total de los litros suministrados o la unidad de volumen en uso. Máximo acumulable 99999 litros (o unidad de volumen en uso)
- **Reset**.

Alimentación por pila de botón de larga duración (*aprox. 4 años, según las condiciones de uso*).

Indicador de batería baja

Parámetros de calibración y totalizador de litros almacenados en memoria no volátil.

MGI-40Blue

Intensidad max.: 100 mA

Voltaje max.: 28 VCC

Potencia max.: 3 W

Dos canales de comunicación mediante Reeds

2 canales 180°



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MGE-40BLUE	MGI-40BLUE
Caudal	4-40 l/min	
Cámara de medición	engranajes ovales de alta precisión	
Canales	2	
Desfase canales	180°	
Pulsos	-	98 ±2% pulsos por litro y canal
Temperatura mín./máx.	-10 °C / +50 °C	
Protección	IP-66	
Material	plástico de alta resistencia	
Presión máx.	5 bar	
Presión de ruptura	10 bar	
Humedad máx.	95 HR	
Viscosidad	1-200 cSt	
Precisión	±0,8%	
Repetitividad	0,2%	
Conexión entrada/salida	H1" BSP con rácores en PA	

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

Ref. 20220801.V2

gespasa FLUID TECHNOLOGY

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain
+34 973 451 072

www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

QUALITY ISO 9001 CERTIFICATION By ENAC accredited Co.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR