MGE-40

Medidor Electrónico de engranajes

MGI-40

Emisor de impulsos

GASÓLEO LUBRICANTE



MGE-40



MGI-40

MGE-40	32350-CF00000
MGI-40	32280

APLICACIÓN

MGE-40

- Medidor electrónico con cámara de medición de aluminio, con engranajes ovalados de gran precisión, con Display-LCD, con funda protectora antichoques en goma flexible y con alta protección de los pulsadores.

MGI-40

- Generador de impulsos para el montaje en línea, facilitando la información exacta a los sistemas de gestión y control de fluidos.
- Compuesto por tres emisores de impulsos tipo REED y dos imanes fijados a uno de los engranajes.
- Al tener tres emisores de impulsos, se puede elegir entre dos canales a 90º o 2 canales a 180º. Todo depende de los cables elegidos.

CARACTERÍSTICAS

MGE-40

Display digital de cristal líquido (LCD):

- Visualización de los litros suministrados o unidad de volumen en uso.
- Muestra los litros o unidad de volumen en uso del último servicio.
- Display de: 3 enteros y 2 decimales **(999,99)**, 4 enteros y 1 decimal **(9999,9)** o 5 dígitos enteros **(99999)**.

Funciones:

- **Total**. Visualización del total de litros suministrados o unidad de volumen en uso. Máximo acumulable: 99999 litros o unidad de volumen en uso.
- **Reset**.

Alimentación por pila botón de larga duración (*aprox. 4 años, según las condiciones de uso*).

Indicador de batería baja.

Parámetros de calibración y totalizador de litros almacenados en memoria no volátil.

MGI-40BLUE

Corriente máx.: 100 mA

Voltaje máx.: 28 VCA/VCC

Carcasa: aluminio / Tapa: plástico

Dos canales de comunicación mediante REEDS:

Dos canales de 180°



Dos canales de 90°



0,50

MGE-40: 85x60x85 mm
MGI-40: 72x55x73,5 mm
LxWxH (aprox.)

DATOS TÉCNICOS

	MGE-40	MGI-40
Caudal	2-40 l/min · lubricante 2-50 l/min · gasóleo	
Canales	1	2
Desfase canales	180º	90º y 180º
Pulsos	-	100 pulsos por litro y canal
Presión máxima	50 bar	
Presión de rotura	80 bar	
Temperatura	-10 ºC /+50 ºC	-10 ºC /+90 ºC
Humedad máxima	95 HR	
Viscosidad	2-2000 cSt	
Precisión	±0,5%	
Repetividad	0,2%	
Conexiones entrada/salida	H1/2" BSP	
Vida batería	4 años	-

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación. Ref. 20230207.V2

gespasa FLUID TECHNOLOGY

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain
+34 973 451 072

www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR