# MonsterJET

**Suministro de carburantes a alto caudal 200L/m**



- Reduce el tiempo de suministro
- Máxima precisión en la medición
- Equipos de larga duración







## El surtidor con el que ganarás tiempo



gespasa® FLUID TECHNOLOGY

Vídeo MonsterJet

www.gespasa.es

+34 973 451 072

DirectFluid

**Distribuidor autorizado Gespasa**

directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

**Ver este producto en nuestra web**

Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

# MonsterJET

## Surtidor de combustible de alto caudal 200L/m



### APLICACIÓN

- El suministro a alto caudal reduce el tiempo de espera en el suministro, permitindo ganar tiempo y dimensionar la instalación con menos surtidores.
- Equipos de suministro electrónicos con componentes ATEX, especiales para instalaciones de suministro de carburantes.
- Formado por un grupo hidráulico de gran precisión
- Son aptos para empresas de transporte, flotas privadas de vehículos, empresas agrícolas, obras civiles, minería...

### COMPUESTO POR

| CHASIS |
|---|

- Cuerpo principal en acero inoxidable, puertas y cabezal en acero con pintura epóxico brillante.
- Tratamiento especial interior y exterior para proteger contra la corrosión.
- Resistente a la intemperie.
- Puede montarse directamente al suelo sin ninguna base adicional.

| GRUPO HIDRÁULICO. 2 grupos en paralelo | |
|---|---|
| Bomba (2x) | Autoaspirante de paletas con separador de gases. Prefiltro. By-pass. |
| Medidor (2x) | De aluminio de 4 pistones con desplazamiento positivo · Precisión: ±0,2 % · Emisor de impulsos de 2 canales de 100 pulsos por litro · Totalizador mecánico de "backup" |
| Motor (2x) | 230/400 VCA o 230 VCA (Trifásico o monofásico) · Motor EExd con certificado ATEX · Protección IP-55 |

| DISPLAY ELECTRÓNICO |
|---|
| GE |

Display luminoso de cristal líquido de 6 dígitos que permite
•Visualizar el parcial y total del volumen suministrado
•Salida de pulsos
•Posibilidad de conectar a un controlador GK-7M mediante un solo cable RS485

| Gk-7Plus |
|---|

•Controlador de consumo propio destinado al control de suministro, permitiendo el uso solamente a personas y o vehículos autorizados.
•Trasmite los datos de forma automática y sin cables al software cloud www.dieselplus.net
•Podrás consultar los datos de tus suministros desde cualquier dispositivo conectado a internet, o desde la APP instalada en tu smartphone.

Vídeo DieselPlus

### INSTALACIÓN Y ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN:

Vas a necesitar 2 unidades de tubo flexible para conectar los tubos de aspiración a las dos bombas del surtidor. Puedes conectar los dos tubos flexibles a dos tuberías de 1 1/2", o conectarlos a una única tuberia de 2" utilizando el kit unión.

Cod: 807610002 Tubo flexible de aspiración con brida 2" de acero inoxidable. (Necesitas 2 unidades.)

Cod: 805301004+2x807202008 Kit conexión MonsterJet

Accesorios opcionales:

Cod: 66191 FG-300/15 microfiltro · de 15 µm absorbente de agua
Cod: 66370 FG-450/15 microfiltro · de 15 µm absorbente de agua

### CARACTERÍSTICAS

| Modelo | 200 MJ | 160 MJ | 140 MJ |
|---|---|---|---|
| Caudal | 200 L/m | 160 L/m | 140 L/m |
| Precisión | ±0,2 % | | |
| Motor | 1,5 kWx2 230/400 VCA Trifáse | 1 kWx2 230 VCA Trifáse o monofáse | |
| Bomba | HGP-130 | HGP-80 | |
| Medidor | MGP-130 | | |
| 4m Manguera | diam. 1 1/2" | | diam. 1" |
| Boquerel | PA-250 | | PA-140 |
| Dimensiones | 800x400x1500mm | | |
| Peso | 146Kg | | |

### MODELOS

| GE - Consola electrónica de 6 dígitos |
|---|
| STE-140 MJ trifásico • 140 L/m |
| STE-140 MJ monofásico • 140 L/m |
| STE-160 MJ trifásico • 160 L/m |
| STE-160 MJ monofásico • 160 L/m |
| STE-200 MJ trifásico • 200 L/m |
| STE-80/200 MJ trifásico • 80 + 200 L/m (2 mangueras) |
| **GK-7Plus - Controlador de usuarios y vehículos** |
| SHK-140 MJ trifásico • 140 L/m |
| SHK-140 MJ monofásico • 140 L/m |
| SHK-160 MJ trifásico • 160 L/m |
| SHK-160 MJ monofásico • 160 L/m |
| SHK-200 MJ trifásico • 200 L/m |
| SHK-80/200 MJ trifásico • 80 + 200 L/m (2 mangueras) |

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

Ref. PRO0130720

gespasa FLUID TECHNOLOGY

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

+34 973 451 072

QUALITY ISO 9001 CERTIFICATION By ENAC accredited Co.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR