STE

SURTIDOR DE COMBUSTIBLE CON DISPLAY ELECTRÓNICO

- ✓ Display luminoso
- ✓ Salida de señal para conexión a equipos de control externos



DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

STE

Surtidor o dispensador de combustible con display electrónico

80/110 l/min | 230 VCA | 230/400 VCA | Ex

GASÓLEO | GASOLINA

1 MANGUERA	Caudal (l/min)	Bomba	Código
STE-80GE	80	1 kW · Trifásico	42001-CF00000
STE-80GE	80	1 kW · Monofásico	42000-CF00000
STE-110GE	110	1,5 kW · Trifásico	42002-CF00000
2 MANGUERAS	**Caudal (l/min)**	**Bomba**	**Código**
STE-80GED	80	1 kW · Trifásico	42011-CF00000
STE-80GED	80	1 kW · Monofásico	42010-CF00000
STE-110GED	110	1,5 kW · Trifásico	42012-CF00000

APLICACIÓN

- Equipos de suministro electrónicos con componentes ATEX, especiales para instalaciones de suministro de gasóleo, gasolina y queroseno
- Formados por uno o dos grupos hidráulicos de gran precisión
- Posibilidad de conectarse a un controlador de consumo GK-7M a través del bus de comunicación RS485 y el protocolo de comunicación GESPASA
- Son aptos para empresas de transporte, flotas privadas de vehículos, empresas agrícolas, obras civiles, ...

COMPUESTO POR

Chasis

Cuerpo principal en acero inoxidable

Puertas y cabezal en acero con pintura en poliuretano

Tratamiento especial interior y exterior para proteger contra la corrosión

Resistente a la intemperie

1 o 2 Grupos hidráulicos

Bomba

- Autoaspirante, excéntrica de paletas autoajustables con separador de gases
- Caudal de 80 o 110 l/min
- Válvula de bypass de recirculación
- Filtro

Medidor

- De aluminio de 4 pistones con desplazamiento positivo
- Precisión ±0,2 %
- Emisor de impulsos de 2 canales de 100 pulsos por litro
- Totalizador mecánico

Motor EExd con certificado ATEX y protección IP-55

- Trifásico 80 l/min: 1 kW 230/400 VCA
- Monofásico 80 l/min: 1 kW 230 VCA
- Trifásico 110 l/min: 1,5 kW 230/400 VCA

1 o 2 Displays electrónicos

- Consola electrónica GE alimentada a 230 VCA con display luminoso de cristal líquido de 6 dígitos
- Dispone de salida de pulsos que permite su conexión a cualquier controlador compatible con el tipo de señal

Manguera y pistola

4 m manguera + Pistola automática



STE SIMPLE: 110
STE DOBLE: 146

800x400x1500 mm

OPCIONALES

Tubo flexible aspiración con brida 2"	807610002
4 m manguera gasolina sin plomo Ø19 mm racorada	803406101
Pistola automática PA-80 para gasolina sin plomo	47254
Microfiltro transparente FG-150 · 5 µm (micra)	66050
Microfiltro de aluminio FG-300/15 · 15 µm (micra)	66192
Kit recuperación de gases para gasolina Fase II	268300000
Base anclaje elevada	268904021

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

Ref. 20210907.V3

Gespasa FLUID TECHNOLOGY

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain
+34 973 451 072

www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

QUALITY ISO 9001 CERTIFICATION By ENAC accredited Co.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

STE

Ref. 20210419.V2

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain
+34 973 451 072

www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR