

Depósitos de polietileno de doble pared

APLICACIÓN

- Aptos para el almacenamiento de productos petrolíferos tales como gasóleo, aceites minerales y vegetales, aceite usado, agua no potable, AdBlue, ...
- Depósitos con cubeto de retención integrado que ofrecen doble seguridad barrera anti-olor contra la permeación del gasóleo
- Protección UV
- Compactos
- Incluyen indicador de nivel
- Cumplen con la ITC-IP 03 y son conformes a la Norma UNE EN-13341.
- 5 años de garantía

	Capacidad (L)	Dim. (aprox.) (LxWxH) mm	Peso (kg)	Código
750	750	1200 x 660 x 1450	46	GES-00602
1000	1000	1420 x 660 x 1675	59	GES-00276
1500	1500	1720 x 770 x 1700	90	GES-00277
2000	2000	2220 x 770 x 1720	145	GES-00278



Admite variantes de instalación

Posibilidad de combinación adecuada de depósitos.



Más seguridad con aspiración flotante

Aspiración del gasoil justo debajo del nivel de líquido. Así se evita la aspiración de sedimentos que podrían conducir a obstrucciones de los filtros, averías en el quemador y niveles desiguales en las baterías.

Fácil manipulación

Varias posibilidades en cuanto a dimensiones, versatilidad y peso



Modelo con indicador de nivel

Fácil fijación en el depósito correspondiente

Resistencia al fuego probada

Estos depósitos han superado el ensayo de resistencia al fuego y han obtenido el certificado correspondiente (MPA Erwitw)



Doble seguridad, recipiente interior y cubeto de retención

El recipiente interior de una sola pieza y el cubeto de retención son fabricados de polietileno de alta densidad (HDPE).