

FUELTANK FM10000	GES-00580
VÁLVULA ANTISIFÓNICA AJUSTABLE 1 1/4" (80 l/min) <i>*Obligatoria según normativa MI-IP04</i>	GES-00388

Características

- › Kits para el almacenaje y suministro de gasóleo de un modo seguro y eficaz.
- › Resistencia UV y a altas temperaturas
- › Protección máxima ante posibles fugas que puedan dañar el medio ambiente
- › Fácil manipulación con carretilla elevadora o grúa, cuando está vacío
- › Diseñado para encajar en la mayoría de medios de transporte

Componentes

- › Tubo de aspiración resistente al gasóleo con filtro de malla
- › Tapa boca hombre
- › Puntos de llenado e inspección del tanque de combustible bloqueables mediante cerradura
- › Acceso al equipo con cerradura
- › Boca de carga desplazada de 2" con válvula de cierre y retención, cubeto de retención para evitar un posible derrame al suelo
- › Caseta con cierre que protege el equipo de suministro Gespasa (no incluido) de personas no autorizadas, suciedad y de las inclemencias del tiempo.

Datos técnicos

Capacidad	10 000 litros
Material	Polietileno de alta densidad

Kits de suministro

Kit completo SE-50 230 VCA con base metálica nº4 sin aspiración	GES-00484
Kit completo SE-75 230 VCA con base metálica nº4 sin aspiración	GES-00591
COMPACT 50E-230 en armario AS-2	GES-00364
COMPACT 50K-230-60 usuarios en armario AS-2	GES-00150
COMPACT 75K-230-60 usuarios en armario AS-2	GES-00152

*Consultar otros equipos disponibles

Opcionales

FG-100 · 5 µm (micra) · Microfiltro transparente	GES-00176
Kit montaje filtro FG-100	GES-00592
Genius-230 V · Sonda de nivel	GES-00315

10000 L
capacidad

UV
resistencia



770 kg
(aprox.)



2450x3400x2750 mm
LxWxH (aprox.)



Kit de suministro COMPACT
en armario AS-2



Kit de suministro completo
con base metálica