

# FUELTANK FM4900

Depósitos de polietileno de doble pared para almacenaje de gasóleo



3000 /  
4900 L  
capacidad

UV  
resistencia

- ✓ Almacenaje seguro y eficaz
- ✓ Polietileno de alta calidad
- ✓ Equipo opcional protegido en la caseta con cierre



GASÓLEO

Depósitos de polietileno de doble pared para almacenaje de gasóleo

3000 / 4900 L  
capacidad

UV  
resistencia



FUELTANK FM4900C	384100400
FUELTANK FM3000	384100600
KIT ASPIRACIÓN/CARGA	384104003

*\*Instalación en todos los equipos*

## Características

- › Kits para almacenaje y suministro de gasóleo de modo seguro y eficaz
- › Fabricado en polietileno de alta calidad
- › Protección máxima ante las posibles fugas que puedan dañar el medio ambiente
- › Su aspecto y propiedades son mucho más duraderos que los depósitos de chapa
- › El equipo de suministro queda protegido en la caseta con cierre contra las inclemencias del tiempo y personas no autorizadas
- › Fácil manipulación con carretilla elevadora o grúa cuando está vacío
- › 10 años de garantía del depósito y 1 año de garantía del equipo de suministro y los accesorios

## Componentes

- › Tubo de aspiración resistente al gasóleo con filtro de malla
- › Puntos de llenado e inspección del tanque de combustible bloqueables mediante cerradura
- › Acceso al equipo con cerradura
- › Sonda de prevención de sobrellenado RC
- › Carga desplazada de 2" con válvula de cierre y válvula de retención
- › Cubeto de retención para evitar un posible derrame al suelo

## Datos técnicos

Capacidad nominal	FUELTANK 3000: 3000 litros
	FUELTANK 4900: 4900 litros
Capacidad lleno	FUELTANK 3000: 3214 litros
	FUELTANK 4900: 6342 litros
Diámetro de entrada	382 mm

## Equipos de suministro opcionales

KIT SE-50 230 VCA con base metálica nº 4 sin aspiración	16030-CF00000
KIT SE-75 230 VCA con base metálica nº 4 sin aspiración	16031-CF00000
COMPACT 50E-230 V en armario AS-2	28053-CF00000
COMPACT 75E-230 V en armario AS-2	28291-CF00000
COMPACT 50K-230 V 60 usuarios en armario AS-2	28540-CF00003
COMPACT 75K-230 V 60 usuarios en armario AS-2	28640-CF00003



3000 L: 223 kg  
4900 L: 412 kg  
(aprox.)

3000 L: 1500 x 1835 x 2577 mm  
4900 L: 3300x2400x2400 mm  
LxWxH (aprox.)



## Opcional

Microfiltro FG-100 · 5 µm (micra)	39023-CF00000
Kit montaje filtro FG-100	384104002
GENIUS-230V · Sonda de nivel	25737-CF00000
Válvula antisifónica ajustable 1" (50 l/min)	805604010
<i>*obligatoria según normativa MI-IP04</i>	
Válvula antisifónica ajustable 1 1/4" (80 l/min)	805604011
<i>*obligatoria según normativa MI-IP04</i>	



Ver el producto en  
nuestra página web

[www.gespasa.es](http://www.gespasa.es)



Partida Horta d'Amunt s/n  
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072  
[gespasa@gespasa.es](mailto:gespasa@gespasa.es)



Ref. 20240719.V3

\*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**