




Carrytank® 220

Tanques transportables compactos y ligeros equipados con grupo de trasvase.



Descripción

Contenedores de polietileno para el transporte de combustible en régimen de exención total según el apartado 1.1.3.1 C de la normativa ADR.

Con una tapa integrada para una mayor resistencia, transportabilidad y durabilidad.

También disponible en [versión para gasolina](#).

También está disponible la [versión para AdBlue®/Urea](#).

Principales características

- tapón de carga de aluminio
- válvula de seguridad
- filtro en línea
- grupo de transvase
- pistola automática
- bocas para la elevación a plena carga con las horquillas de una carretilla elevadora
- asas para la elevación sin carga
- alojamientos para colocar las correas de fijación en la base de apoyo
- todas las aplicaciones son de aluminio o material compatible con el gasóleo.

Equipamiento

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

- Tapón de carga de aluminio de 2" con válvula de seguridad incorporada.
- Filtro en la línea de aspiración.
- Bomba de 12 V o 24 V con capacidad de 40 l/min.
- 6 m de cable eléctrico y pinzas para la conexión a la batería.
- 4 m de tubo flexible para combustible.
- Pistola automática.
- Opcional: contador de litros digital M24.

Accesorios



Cuba de contención para Carrytank

Cuba de contención para utilizar en el suelo, con capacidad igual al 100% del volumen del tanque, realizada con acero al carbono.



Tapa para Carrytank® 220

Tapa de polietileno integrada en la estructura y realizada con moldeo rotacional.



Batería de manganeso de 12 V o 24V con cargador de batería (enchufe europeo tipo C) y ranura para batería



Batería de manganeso de 12V o 24V con cargador de batería (toma de mechero) y alojamiento de batería



Folding Tray

Cuba de contención plegable y portátil



Contador de litros digital mod. M24, para gasóleo



Filtro de red de acero INOX

Para gasóleo y gasolina. Filtración de impurezas. Capacidad de filtración 60µm. Caudal 50 l/min.

Datos técnicos

Modelo	Capacidad geometrica (lt)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	altura (mm)	Grosor (mm)	Peso vacío (kg)	Peso con unidad de bomba (kg)
CT220	220	600	910	665	5	14	24

Plan de carga

Modelo	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
CT220	54	132	132	156

Código de producto

CT	X	X	X	X
Modelo	Combustible	Capacidad	Bomba	Boquilla
CT = Carrytank	G = Diesel	220 = 220 l	A = 40 l/min	C = Automático 60 l/min
		Gasolina no vendible en Italia		