



Carrytank® Pick-up

Contenedores de polietileno específicos para transporte en camionetas pick-up de diesel, con exención total ADR



Carrytank 220 pick-up



Carrytank 330 pick-up



Carrytank 440 pick-up



Carrytank 400+50 pick-up

Descripción

La serie especial Pick-up de tanques Carrytank® 330, 440 y 400+50 está especialmente diseñada para ser instalada en el interior de las carrocerías de vehículos pick-up; los tanques de esta serie tienen una dimensión de base menor que la serie Carrytank® estándar para que puedan instalarse fácilmente entre los pasos de rueda de la carrocería.

Principales características

Tanque de transporte fabricado con polietileno lineal, equipado con tapa bloqueable con candado, tapón de carga de aluminio, válvula de seguridad, indicador de nivel (diesel), filtro en línea (diesel), grupo de transvase, pistola automática, orificios para la elevación a plena carga con carretilla elevadora, asas para la elevación sin carga y alojamientos para la colocación de correas de fijación en la base de apoyo. Todos las aplicaciones son de aluminio o material compatible con el gasóleo. Está disponible la versión para el transporte de AdBlue®/Urea; para más información, consulte la sección AdBlue®/Urea. También disponible en versión para transporte de gasolina con bomba certificada Atex y pistola automática Atex o pistola manual. No se vende en Italia.

Equipamiento

Configuración estándar modelo AC:

- Bomba mod. DEVIL40 12 o 24 V con un caudal de 40 l/min. para compartimento de gasóleo.

Configuración modelo DF:

- Bomba mod. DPUMP 12 o 24 V con un caudal de 60 l/min. para compartimento de gasóleo.

Configuración modelo BC:

- Bomba mod. DEVIL55 230V con caudal de 55 l/min para el compartimento de gasóleo.
- 2 m de cable eléctrico para conexión a 230 V equipado con enchufe Schuko para gasóleo
- 4 m de cable eléctrico y pinzas para la conexión a la batería de alimentación para AdBlue® (mod. 400+50 Pick-up).

Equipamientos comunes en todas las configuraciones:

- Bomba sumergida de 12 V, caudal 15 l/min sección AdBlue® (mod. 400+50 Pick-up).
- 4 m de tubo flexible para gasóleo.
- 4 m de tubo flexible para AdBlue® (mod. 400+50 pick-up).
- Pistola automática para gasóleo.
- Pistola manual para AdBlue® (mod. 400+50 Pick-up).
- 4 m de cable eléctrico y pinzas para la conexión a la batería de alimentación.
- Opcional: contador de litros digital M 24 para gasóleo.
- Opcional: filtro de separación de agua para gasóleo

Accesorios



Contador de litros digital mod. M24, para gasóleo



Filtro de red de acero INOX

Para gasóleo y gasolina. Filtración de impurezas. Capacidad de filtración 60µm. Caudal 50 l/min.



Filtro Water captor 70

Para gasóleo y gasolina. Absorción de agua y filtración de impurezas. Capacidad de filtración 30µm. Caudal 70 l/min.



ES Filter

Para gasóleo y gasolina. Absorción de agua y filtración de impurezas. Capacidad de filtración 10µm. Caudal 70 l/min.



Bandeja colectora de goteo



Pistola automática para AdBlue® con contador de litros integrado



Cuba de contención para Carrytank

Cuba de contención para utilizar en el suelo, con capacidad igual al 100% del volumen del tanque, realizada con acero al carbono.



Pistola automática para AdBlue®



Contador de litros digital para AdBlue K24



Batería de manganeso de 12V o 24V con cargador de batería (toma de mechero) y alojamiento de batería



Batería de manganeso de 12 V o 24V con cargador de batería (enchufe europeo tipo C) y ranura para batería

Datos técnicos

Modelo	Capacidad geometrica (lt)	Capacidad diésel (lt)	Capacidad de AdBlue® (lt)	Anchura (mm)	Anchura base (mm)	Profundidad (mm)	Profundidad base (mm)	alteza (mm)	Peso vacío (kg)	Peso con unidad de bomba (kg)
CT150	150			985		585		465	23	35
CTP220	220			1.155	1.050	805	720	450	19	31
CTP330	330			1.200	1.010	800	770	700	32	44
CTP440	440			1.200	1.010	800	770	830	40	52
CTP405		400	50	1.200	1.010	800	770	830	45	57

Código de producto

CTP	X	X	X	X
Modelo	Combustible	Capacidad	Bomba	Boquilla
CTP = Carrytank pickup	G = Diesel	330 = 330 l 400 = (400 l + caja de herramientas) 405 = (400 l diesel + 50 l adblue) 440 = 440 l	A = 40 l/min B = 55 l/min D = 60 l/min	C = Automático 60 l/min F = Automático 80 l/min

Gasolina no disponible para el mercado italiano - No todas las combinaciones están disponibles